

お問合せ製品 電動バランスー(D-BE)  
ロープホイスト



デマ-グ日本販売代理店



株式会社DH JAPAN SHIKIMI

愛知県名古屋市区大高町字中川22-1  
TEL 052-623-8890 FAX 052-623-8891



下記に送付先ご住所をご記入ください。

貴社名

ご住所

ご担当者

TEL

FAX

E-mail

■下表より機種を選択し、口内にレ点をご記入ください。

型式	選択⇒	<input type="checkbox"/> D-BE 80	<input type="checkbox"/> D-BE 125	<input type="checkbox"/> D-BE 160
吊り上げ荷重	[キロ]	80	125	160
巻上速度 VS定格/Vs最大	[m/min]	35		
揚程	[ミリメートル]	2,800/4,300		
ロープ直径	[ミリメートル]	5		
FEMグループ(使用頻度)	FEM/ISO	3m	2m	1Am
供給電圧	[V AC]	380 - 480		
周波数	[Hz]	50/60		
制御電圧	[V DC]	24		
出力	[kW]	0.8/0.94		
モータ負荷係数	[%]	60	30	
使用温度	°C	-10~+40		
保護等級		IP54		

<その他・特記事項>

□見積資料(技術データ、概算金額)を送付してください。

□質問があるので、連絡をしてほしい。

このままFAXで送付ください

**FAX 052-623-8891**

お問合せ製品

電動バランスー(DC-BS)  
チェーンホイスト



デマ－グ日本販売代理店

株式会社DH JAPAN SHIKIMI



愛知県名古屋市長区大高町字中川22-1

TEL 052 - 623 - 8890 FAX 052 - 623 - 8891

下記に送付先ご住所をご記入ください。

貴社名

ご住所

ご担当者

TEL

FAX

E-mail

デマ－グ社/ドイツのホームページ [www.demagcranes.com](http://www.demagcranes.com)

■下表より機種を選択し、口内にレ点をご記入ください。

	機種選択⇒	<input type="checkbox"/> DCBS-プロ 1-125	<input type="checkbox"/> DCBS-プロ1-160
型式		DCBS-プロ 1-125 H2,8 VS30-30 380-480/50/60	DCBS-プロ 1-160 H2,8 VS16/30 380-480/50/60
吊り上げ荷重	[キロ]	125	160
巻上速度 VS定格/Vs最大	[m/min]	30/30	16/30
揚程(標準)	[ミリメートル]	2,800	2,800
高揚程(オプション)	[ミリメートル]	4,300	4,300
チェーンサイズ	[ミリメートル]	4,2 × 12,2	
FEMグループ(使用頻度)	FEM/ISO	4m / M7	2m+ / M5+
供給電圧	[V AC]	380 - 480	
周波数	[Hz]	50/60	
制御電圧	[V DC]	24	
出力	[kW]	0,94	
モータ負荷係数	[%]	60	
全長	[ミリメートル]	502	

&lt;その他・特記事項&gt;

□見積資料(技術データ、概算金額)を送付してください。

□質問があるので、連絡してほしい。

このままFAXで送付ください

FAX 052-623-8891